

PRODUKTINFORMASJON:

Arita Construction 3d farget er 3. generasjons teknologi innen vann- og oljeavstøtende impregnering. I motsetning til våre andre produkter som trekker inn i materialet, legger 3d seg i tillegg som en beskyttende hinne over underlaget.

Produktet har en aktiv beskyttelse mot søling av olje, kaffe, rødvin og vann m.m.

Leveres hvitpigmentert, men kan brykkes i ønsket farge.

BRUKSOMRÅDER:

Industrigulv, parkeringsarealer, fasader, mur, teglstein, betong, mikrosement og lignende.

BRUKSANVISNING:

Arita Construction 3d er klar til bruk/påføring og skal ikke tynnes. Overflaten må være ren og tørr. Må ristes godt før bruk.

Fjerning av smuss, sopp og alger før impregnering, gjøres med Arita Construction sopp & alger.

Fugeslør, utfellinger fra fugemasse og lignende, fjernes med Arita Construction fug & flis.

Produktet påføres med lavtrykksprøyte / mopp, pensel eller rulle.

Test alltid på et lite område før fullskala påføring. For ekstra beskyttelse og på porøse overflater kan ekstra påføring gjøres umiddelbart (vått i vått) etter første påføring.

Eventuelt overskuddsvæske på overflaten må tørkes bort med en mopp lett fuktet med Arita Construction 3d farget. Full effekt sees 2 dager etter påføring, og produktet er gjennomherdet etter ca. 7 døgn.

Ca. 70% diffusjonsåpen. (d.v.s. at fukt slipper ut, men ikke inn).

FORBRUK: 6-8 m²/L avhengig av oppsug i underlaget.

SIKKERHET:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk vernebriller med sidebeskyttelse.