

PRODUKTINFORMASJON:

Arita Construction hsg+ er en dypimpregnering og støvbinding av betong. Dette vil også forenkle videre rengjøring. Behandlet område kan tas i bruk når det er overflatetørt, ca. 1 time.

Spesialutviklede tilsetninger gir produktet meget god inntrengning. Produktet trekker ca 4 mm ned i betongen og blir en del av det øverste sjiktet.

BRUKSOMRÅDER:

Godt egnet til å beskytte fundamenter, industrigulv, garasjegulv, parkeringsdekker, grunnmur, siloer, fjøsgulv og gjødselkjellere.

BRUKSANVISNING:

Arita Construction hsg+ er klar til bruk/påføring og skal ikke tynnes. Må ristes godt før bruk.

Påføres med lavtrykkssprøyte, svaber eller mopp.

Det skal legges 2 strøk vått i vått, viktig og fordele dette utover, så det ikke legger igjen skjolder eller dammer. Produktet legges på en godt rengjort overflate. Arbeidstemperatur minimum 5 °C.

Anbefalt vasket med Arita Construction sopp & alger.

FORBRUK:

3-5 m²/L med 2 strøk

PH-VERDI:

Konsentrat: PH nøytral

OPPBEVARING:

Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

SIKKERHET:

Benytt vernebriller. Ved hudkontakt eller håret; tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/eller dusj huden med vann. Ved svelging; skyll munn – ikke fremkall brekning. Ved kontakt med øynene; skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre – fortsett skyllingen.