

PRODUKTINFORMASJON:

Arita Maritim Anti groe. beskytter og forenkler vedlikeholdet av båtens bunnstoff.

Påfør produktet regelmessig for å oppnå en langvarig beskyttelse mot groe, som vil forbedre båtens ytelse og drivstoffeffektivitet.

I tillegg til å redusere begroing, forenkler vårt produkt også renholdet av bunnstoffet. Den spesielle sammensetningen gjør det enklere å fjerne eventuell groe som har dannet seg. Arita Maritim Anti groe vil også gi bunnstoffet en selvpolerende effekt ved bruk i fart.

BRUKSOMRÅDER:

Impregnering til bunnstoff på alle type båter.

BRUKSANVISNING:

Arita Maritim Anti groe er klart til bruk og skal ikke tynnes. Overflaten må være ren og tørr før påføring, og produktet skal ristes grundig før bruk. Påfør med lavtrykksprøyte/mopp, rulle eller pensel på mindre områder. Fjern overskuddsvæske etter 10-15 minutter med en mopp eller lofri klut. Det anbefales alltid å teste produktet på et lite område før fullskala påføring.

Påfør to strøk, og strøkene legges vått i vått for best resultat. Impregneringen herder i løpet av 24 timer og er fullstendig herdet etter 48 timer.

Produktet har en diffusjonsåpenhet på ca. 96 % (d.v.s. at fukt slipper ut, men ikke inn)

FORBRUK:

10-20 m²/L avhengig av oppsug i underlaget.

PH-VERDI:

Konsentrat: 6.5 – 7.5. PH

SIKKERHET:

Arita Maritim Anti groe er et helse & miljøvennlig produkt, men som sikkerhetsregel unngå kontakt med hud og øyner. Anbefalt bruk av hansker og beskyttelsesbriller ved påføring.

Oppbevar produktet på en forsvarlig måte og utilgjengelig for barn. Ved kontakt med hud, skyl med vann. Ved kontakt med øyne, skyl med store mengder vann og kontakt lege.